


ЦСКл



Силовой бронированный круглой проволочкой кабель, с медной жилой, с бумажной пропитанной изоляцией (нестекающий состав), свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи.

Применение:

Кабель марки ЦСКл изготавливается согласно ГОСТ 18410-73 и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных

установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ включительно, частотой 50 Гц. Кабель предназначен для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов (в траншеях), при воздействии растягивающих усилий в процессе эксплуатации, в районах, где возможно смещение почвы, в т.ч. в условиях вечной мерзлоты.

Произведено по тех.условиям:

ГОСТ 18410-73

Конструкция и описание

Конструкция:

1. Медная токопроводящая жила секторной формы 1 и 2 класса гибкости по ГОСТ 22483;
2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим изоляционным пропиточным составом;
3. Заполнение из бумажных жгутов пропитанное нестекающим изоляционным пропиточным составом;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим изоляционным пропиточным составом;
5. Экран из электропроводящей пропитанный нестекающим изоляционным пропиточным составом;
6. Свинцовая оболочка;
7. Подушка из битума, пленки ПЭТ-Э, крепированной бумаги, пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
8. Броня из стальных оцинкованных круглых проволок;
9. Наружный покров из битума, стеклянной или кабельной пряжи и покрытие предохраняющее кабель от слипания.

Основные характеристики:

- Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565: О2.8.2.5.4;
- Климатическое исполнение УХЛ, Т категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, включая прокладку в почву;

- Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть не менее 100 Мом для кабелей на напряжение 1 кВ и 200 Мом – для кабелей на напряжение 6 кВ и 10 кВ;
- Минимальный радиус изгиба 15*D (D-диаметр кабеля);
- Кабели с нестекающим пропиточным составом допускают прокладку без ограничения разности уровней.

Температурные режимы:

- Температура эксплуатации кабеля от -50 °С до +50 °С;
 - Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля для 10 кВ – 70 °С, для 6 кВ и 1 кВ – 80 °С;
 - Предельно допустимая температура жил кабеле при коротком замыкании для 10 кВ и 6 кВ – 200 °С, для 1 кВ – 250 °С;
 - Допустимый нагрев кабеля в режиме перегрузки для 10 кВ не более 90 °С, для 6 кВ и 1 кВ не более 105 °С;
 - Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже 0 °С;
-
- *Срок службы кабеля не менее 30 лет, гарантийный срок эксплуатации 5 лет.*