

## UniFlex ССРСВЭВнг(A)-FRHF



Кабель судовой огнестойкий, с изоляцией из сшитой этиленпропиленовой резины, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горения при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в общем экране и защитной наружной оболочке

### Применение:

для нестационарного и фиксированного монтажа на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях. Для установки на открытой палубе и внутри помещений.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 27.32.13-059-05741781-2018

### Конструкция и описание

#### Конструкция: соответствует IEC 60092-353

1. Токопроводящая жила:

- 4-й класс гибкости по ГОСТ 22483 - для сечений до 0,5мм<sup>2</sup>;
- 3-й класс гибкости по ГОСТ 22483 - для сечений от 0,75мм<sup>2</sup> до 2,5мм<sup>2</sup>;
- По запросу 5-й класс гибкости по ГОСТ 22483 для всех сечений.

2. Изоляция – микалента + этиленпропиленовая резина (EPR).

3. Внутренняя оболочка:

- Полиолефин повышенной пожарной безопасности;
- По запросу полимерная лента;

4. Оплетка:

- Оплетка из медных лужёных проволок.
- По запросу оплетка из медных лужёных проволок или алюмополимерная лента + проводник из медной лужёной проволоки;

5. Оболочка:

- Полиолефин типа SHF1;
- По запросу сшитая безгалогенная композиция типа SHF2;
- По умолчанию цвет оболочки - чёрный, другие цвета по запросу.

### Основные характеристики:

Номинальное напряжение: AC: 150/250 В частотой до 200Гц; DC: 375 В;

Сопротивление изоляции не менее 100 МОм;

Класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1 (ГОСТ 31565-2012);

Стойкость к УФ излучению;

Стойкость к морской воде и соляному туману;

Стойкость к гидростатическому давлению 6 МПа;

Маслостойкость 300 часов в соответствии с IEC 60092-360/SHF2;

Радиус изгиба при монтаже 5 наружных диаметров кабеля; в труднодоступных местах - 3 наружных диаметра кабеля;

**Температурные режимы:**

Максимальная температура проводника 90°C;

Температура эксплуатации кабеля от -60°C до +50°C;

WINTERIZATION: -30; -40; -50;

Минимальная температура укладки кабеля без предварительного прогрева - 15°C (-30°C по запросу);

Максимально допустимая температура при коротком замыкании - не более 250 °C.